



eni Rotra bike MG

eni Rotra bike MG je speciální EP mazivo splňující výkonnosti API GL-4 a API GL-5, speciálně určené pro mazání převodů a koncových náhonů motocyklů a skútrů provozovaných zejména za těžkých podmínek, kdy jsou podrobeny dynamickému zatížení a vysokým provozním teplotám. Tento olej byl vyvinut zejména s ohledem na mazání spirálových kuželových převodů na kardanovém hřídeli modelů MOTO GUZZI.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

eni Rotra bike MG

Stupeň SAE		85W-140
Hustota při 15°C	kg/m ³	910
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	27
Viskozita při -12°C	mPa.s	30000
Viskozitní index	-	140
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	210
Bod tuhnutí	°C	-30

VLASTNOSTI A VÝKON

- eni Rotra bike MG** poskytuje vynikající tepelnou a oxidační stabilitu, vynikající antikorozi a vynikající kompatibilitu s těsněním, což umožňuje delší výměnné intervaly.
- eni Rotra bike MG** je plně kompatibilní s pryží (těsněním) a kovovými díly, které jsou přítomny v převodových systémech.

SPECIFIKACE

eni Rotra bike MG splňuje požadavky následujících specifikací:

- API GL-4, API GL-5
- MOTO GUZZI převodovky

Schválen



PIAGGIO®

scarabeo

