

TURMOPOLOIL 460 HT**Speciální olej LUBCON****POPIS**

TURMOPOLOIL 460 HT je organická, nažloutlá, transparentní, syntetická kapalina pro teplotní rozsah nasazení od - 45°C do + 220°C.

TURMOPOLOIL 460 HT je vysoce výkonný olej na bázi syntetických polyglykolů, vyvinutý speciálně jako převodové mazivo.

Kvalitativní charakteristika:

- dlouhé intervaly výměny oleje v porovnání s minerálními oleji,
- vysoká zatížitelnost,
- velmi dobrá tepelná stabilita,
- ochrana proti otěru díky nízkému koeficientu tření,
- zvýšená životnost převodovky.

POUŽITÍ

Průmyslové šnekové převodovky, motory se šnekovým převodem, převodovky s ozubenými koly pro extrémní zatížení.

TECHNICKÁ DATA

Barva

TURMOPOLOIL 460 HT

nažloutlá, transparentní

Teplotní nasazení

- 30°C až +220°C

Hustota při 20°C DIN 51757

1,047

Viskozita(mm²/sek) při 20 °C

cca. 1200

při 40°C

cca. 442

při 100 °C

cca. 80

Viskozitní index DIN 51564

cca. 260

Bod vzplanutí DIN 51376

cca. +250 °C

Pourpoint DIN 51563

cca. - 40 °C

Test FZG A/8,3/90 DIN 51354

> 12

BALENÍ

Kanystr 5 nebo 20 ltr - Nevratný sud 60 ltr nebo 200 ltr